

1. R+F Optiline Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T, Produktnummern gem. beigefügter Anlage
2. Alle Informationen zur Identifikation befinden sich auf dem Produktetikett und beigefügter Anlage zu dieser Leistungserklärung.
3. Wärmedämmprodukte für Gebäude
4. Richter+Frenzel GmbH + Co. KG, Leitenäckerweg 6, 97084 Würzburg-Heidingsfeld, Deutschland
5. nicht verwendbar
6. System 3
7. Nr. 0751, FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing
8. nicht anwendbar
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandverhalten	Klasse	E	EN13501-1	EN 13163: 2013
Alle anderen Eigenschaften		Siehe Etikett oder npd		

10. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Würzburg, den 16.06.2015  
Richter+Frenzel GmbH + Co. KG

.....  
Sven Kutzki  
Geschäftsführer Richter+Frenzel GmbH & Co. KG

Würzburg, den 16.06.2015  
Richter+Frenzel GmbH + Co. KG

.....  
ppa. Oliver Herrmann  
Leitung Sortimentsmanagement Heizung/Installation/Lüftung/Metalle

<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung/Typ</b>
7028201202000	R+F Optiline Tackerrolle mit Klebestreifen 20-2 mm, WLG: 045, EPS, Format: 10 x 1 m
7028201252000	R+F Optiline Tackerrolle mit Klebestreifen 25-2 mm, WLG: 045, EPS, Format: 10 x 1 m
7028201303000	R+F Optiline Tackerrolle mit Klebestreifen 30-3 mm, WLG: 045, EPS, Format: 10 x 1 m
7028201302000	R+F Optiline Tackerrolle mit Klebestreifen 30-2 mm, WLG: 040, EPS, Format: 10 x 1 m